

WALL
BOND

壁紙施工用石膏系粉末パテ
ウォールパテ

☆時は金なり☆
パテの**時短**を実現!!
下塗りの時間短縮!!
盛り込み性能を追求!!

ウォールパテ

時短30
-JITAN-



【下塗用パテ】

日本建築仕上材工業会登録
ホルムアルデヒド放散量等級

F☆☆☆☆

特 長

可使時間 30分
反応硬化パテ

- 急ぎ現場の**作業時間短縮!**
- 盛り込み**と**追いパテ**のし易さで
イメージ通りに**素早く形成!**
- 塗り易さ抜群!

基本混水量

袋パテ 1袋(7kg)に対して
水 約3.8~4.2ℓを目安にして下さい。

商品概要

NET: **7kg** 色: **白** 
使用可能面積: 100~150㎡

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください
<http://www.wallbond.jp>



壁紙施工用石膏系粉末パテ

WALL PUTTY
ウォールパテ

【下塗り用】

時短30

日本建築仕上材工業会登録
ホルムアルデヒド放散量等級

F☆☆☆☆

特 長

●急ぎ現場の作業時間短縮！

- 乾燥が遅い雨天時／低温時に有効。
- 下パテが早く乾燥するため、早期に上パテなどの次工程へ移行しやすい。

●盛り込みと追いパテのし易さで早い形成！

- 新築／リフォーム時の穴あき補修や、不陸が大きい現場でも盛り込みが容易で、厚塗りや調整が楽。

●塗り易さ抜群！

使用方法

- ①キレイな容器にキレイな水（パテ1袋／7kg に対し、水 3.8～4.2ℓ）を入れ、下塗り用パテ「時短30」を少量づつ添加し、丁寧に練って下さい。
- ②V 目地部や不陸の大きい箇所に塗布して下さい。
- ③塗布後には必要に応じて、ケレンやサンダー掛けをし平滑にします。
- ④下塗りが平滑になったら、上塗り用パテで下塗りパテを覆うように幅広く・薄く塗布し、仕上げを行って下さい。

注意事項

- 硬化が早いので、使い切れる量を混練して下さい。
- 下地の状況により、適切なシーラー及びプライマー処理を行って下さい。
- 必要に応じてパテボンド又は壁紙用合成樹脂エマルジョン（パラダイン 390 クリーン）を加えて下さい。
- 状況に応じて、ファイバーテープの使用を推奨します。
- 開封後は、密閉し湿度の少ない所で保存して下さい。
※その他、詳しい注意事項は SDS をご参照下さい。

容量・基本混水量

- 商品名：ウォールパテ 時短30 -JITAN-
(下塗り用パテ 30 ・)
- NET : 7kg / 袋
(施工可能面積：約 100～150 m²)
- 混水量：1袋に対し水約 3.8～4.2ℓ

パテ ラインナップ

ウォールパテ
トライ・120 上下兼用パテ (6kg)

耳ギレ良好
作業性に特化した
上下兼用パテ



ウォールパテ
グランド・乾燥硬化型 上塗り用パテ (8kg)

練り置き OK
接着も安定した
乾燥パテ



ウォールボンド工業株式会社

本社／工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

大阪出張所：大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 (〒541-0045)
(北浜コシビル コニシ株式会社 大阪本社内)

名古屋出張所：愛知県名古屋市中区新栄町2-4 (〒460-0004)
(坂種栄ビル コニシ株式会社 名古屋支店内)

仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)