

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2016年 4月 1日
		改訂	年 月 日

製品名            スーパーグルー 96α

適 用            壁紙施工用でん粉系接着剤    2種 1号  
                   日本工業規格品

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	エステル架橋化小麦澱粉/ エチレン酢ビ共重合エマルジョン
外 観	乳白色ペースト状
接 着 強 さ	4 N / 25 mm 以上
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド <sup>※</sup> 放散量	不検出 <sup>*</sup> (F☆☆☆☆)
不揮発分	18 % 以上
p H	4 ~ 7
凍結融解安定性	4 N / 25 mm 以上

※上記は J I S A - 6 9 2 2 (2003)による。

※不検出：0.1mg/L以下。

※F☆☆☆☆：国土交通省の建築基準法に定める使用制限のうち、無制限に相当する等級の記号。

主 用 途            機械糊付けタイプ壁紙施工用

水との配合割合    本品 18 kg に対して、水 13 ~ 14 L を標準希釈水量として  
                           下さい。

使用上の注意        1) 下地の材質によって、弊社の定めるシーラー処理を行って  
                               下さい。  
                               2) 気温 5℃ 以下では、使用しないこと。

**ウォールボンド工業株式会社**

原 案



決 裁

