

	製 品 規 格	作成	2016年 4月 1日
		改訂	年 月 日

名 称 ウォールパテ G

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ（下塗り専用）
日本建築仕上材工業会 登録 1204008 F☆☆☆☆

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	石膏 / 特殊合成樹脂 / 無機質充填材
外 観	灰白色粉末
標準混水量	約40%
可 使 時 間	60分 / 120分
p H	7 ~ 11
石膏ボードとの付着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F☆☆☆☆)

品質評価方法	1. 可使時間	JIS A 6904 準拠
	2. p H	5%水分散液
	3. 付着強さ	JIS A 6914 準拠
	4. 耐ひび割れ性	JIS A 6914 準拠
	5. かび抵抗性	JIS A 6922 準拠
	6. ホルムアルデヒド放散量	JIS A 6922 準拠

性 能 JIS A 6914 の要求事項に適合している。

使用方法 1袋（3kg）に対して水約1.2Lを加えて、良く練ってから使用して下さい。

使用上の注意 * 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
* 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

