

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2016年 4月 1日
		改正	2017年 8月 7日

製品名            グルー S

適 用            壁紙施工用でん粉系接着剤    1種  
                   日本工業規格品

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	エステル架橋化小麦澱粉
外 観	半透明ペースト状
接着強さ	8 N / 25 mm 以上
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出※ (F☆☆☆☆)
不揮発分	18 % 以上
p H	4 ~ 7
凍結融解安定性	8 N / 25 mm 以上

※上記は J I S A - 6 9 2 2 (2010) による。

※不検出：0.1mg/L 以下。

※F☆☆☆☆：国土交通省の建築基準法に定める使用制限のうち、無制限に相当する等級の記号。

主 用 途            機械糊付けタイプ壁紙施工用

水との配合割合    本品 18 kg に対して、水 13 ~ 14 L を標準希釈水量として  
                           下さい。

使用上の注意        1) 下地の材質によって、弊社の定めるシーラー処理を行って  
                               下さい。  
                               2) 気温 5℃ 以下では、使用しないこと。  
                               3) 必要に応じて、パラダイン 390 クリーンによる補強を  
                               行って下さい。

**ウォールボンド工業株式会社**

原 案



決 裁

