

壁紙別

じゅらく壁紙・ケイソウ土壁紙



18kg 入り

特長

- 通気性が大きい。
- 表面材が弱く、折りジワが付くと取れない。汚れやすく汚れが取れない。

⇒ ・養生に注意。相ハギしやすい。

⇒ ・扱いに注意して養生。


糊付け・養生

- 糊は**ウォールボンド100**。




- ・容量：18kg 入り
- ・標準希釈：原液使用
- ・施工可能面積：約 80~120㎡

- **重ね切り**の場合、必ず**下敷きテープ**を使用。**突き付け**の場合、両側に**養生テープ**を入れる。



- ・両サイドの乾き防止+テープの厚さ分余計に切れるので、目スキ防止になる。

- 糊付け後は**大きくたたみ**、あまり**重ねない**。必ず**クロスボックス**に入れ養生。




- ・通気性が大きく相ハギしやすく、また、汚れも付きやすいため。
- ・クロスバックでも良いが、折りジワが付きやすいので注意。

- 養生時間 (オープンタイム) は **20~30 分程度**。

- ・裏紙が伸びるのに時間のかかるものもある。

貼り付け

- 撫で刷毛は毛足の**柔らかいもの**。**上下**に動かし、**左右**には動かさない。



- ・表面を傷つけないため。

- ・左右に動かすと、壁紙の伸びを誘発してしまう。
- ・コーティングしていない物は、当て紙をして撫でると良い。

- **重ね切り**をする場合、カッターの**刃**は**こまめに替える**。
下敷きテープは必ず使う。

- ・硬い材料なので、すぐ刃が切れなくなる。

- ・硬い材料なので、強く刃を入れてしまう。

- ジョイントには、必ず**くいさきテープ**。



- ・ジョイントは目スキが出やすい。
- ・素材は和紙とし、糊付きテープは避ける。
- ・くいさき状のテープでないと段差になる。
- ・突き付けの場合、幅広(70mm)を先に貼っておくとジョイントが楽に合わせられる。

- ローラーは**強く掛けない**。

- ・表面をつぶしてしまうことがある。

- **当て紙**をしてハミ出た糊が付かないようにする。

- ・糊が取れなくなる。また、そこだけテカる。

施工後

- 急激な乾燥は避ける。

- ・目スキの原因。