

壁紙別

掲示板・吸音壁紙・塗装仕上げ壁紙 ～ 向こう糊施工 (壁の方に糊を付けて施工) ～

(裏打ち無し)



8kg 入り

特長

- 掲示板壁紙、吸音壁紙は、塩ビやスポンジ・フェルトを素材とした壁紙。
⇒ ・裏打ちが無いので、壁側に糊を付けて行う「向こう糊」が基本である。
・水分を含んだ途端に縮み出すものもあり、注意が必要。
- 塗装仕上げ壁紙は、最終的に上から塗料を塗布して仕上げることを目的とする壁紙。
⇒ ・ガラス繊維で織ったものや合成樹脂繊維などでできている。
・裏打ちが無いので、壁側に糊を付けて行う「向こう糊」が基本である。

準備

- あらかじめ**採寸・割付け**をする。
 - 壁紙を**カット**しておく。
 - **石膏ボード**でも**シーラー**を塗布しておく。
- ・水分で縮小するものもあるので注意。
- ・糊が強いのので貼り起こした時、**表面紙を剥がす**ことがある。また**パテを起こして**しまう事もある。

糊付け

- 向こう糊 -

- 糊は**ウォールボンドEV-30**。
(向こう糊専用)



- ・容量：8kg 入り
- ・標準希釈：原液使用
- ・施工可能面積：約 30~40 m²

- **1巾分ずつ壁の方へ**糊を均一に塗布する。
パテベラなどで糊をたっぷり壁に塗る。

- **ローラー**で均一に塗り伸ばす。
砂骨材ローラーを利用すると
均一な糊付けが容易にできる。



- **周囲・コーナー部**は**刷毛**で丁寧に糊付けする。
コーナー用途の**砂骨材ローラー**も糊付けが**容易**にできる。



- ・薄すぎないように多めに。

- ・**砂骨材ローラー**は塗装用途として利用されている多孔質スポンジローラー。
直径が**太い**／**細かい**モノ、スポンジの目が**荒い**／**細かい**モノなど多品種あるため、貼る素材・状況で使い分ける。

- ・周囲・コーナー部の養生はしっかり行う。

- ・糊が乾くと洗いにくくなるため、使用した道具は速やかに水洗い。(砂骨材ローラーは多孔質スポンジのため、一般的なローラーよりも糊落ちが良く洗いやすい。)

貼り付け

- ジョイントは**突き付け**。
- ハミ出した糊はすぐ拭き取る。

- ・接着力が強いので乾くと取れない。