

	製 品 規 格	作成	2021年 1月 19日
		改訂	年 月 日

名 称 ウォールパテ **トップライト**

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ
(上塗り用 60分, 120分タイプ / 反応硬化型)

品 質

品質項目	規格値
主成分	石膏 / 合成樹脂 / 無機質充填材
外 観	淡黄色粉末
標準混水量	62 ~ 68 %
p H	7 ~ 11
凝 結 性	良 好
石膏ボードとの付着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
耐腐敗性	加水混練後4日未満で腐敗臭、カビを生じない

※ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (日本建築仕上材工業会 登録番号 2008008)
JIS A 6914 適合品

品質評価方法

1. p H	社内規格 (5 % 水分散液)
2. 凝結性	社内規格
3. 付着強さ	JIS A 6914 準拠
4. 耐ひび割れ性	JIS A 6914 準拠
5. 耐腐敗性	JIS A 6914 準拠

使用方法 1袋 (8 kg) に対して水 5.0 ~ 5.4 ℓを加えて、
良く練ってから使用して下さい。

使用上の注意 * 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
* 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

