

	製 品 規 格	作成	2016年 4月 1日
		改訂	年 月 日

製品名 パラダイン ベニヤ専用アク止め剤
適用 戸襖・襖などのベニヤ木質下地のアク止め
 JAIA011608 F☆☆☆☆

品質

品質項目	規 格 値
主 成 分	エチレン酢酸ビニル樹脂水性エマルション / アク止め剤
外 観	乳白色液体
不 揮 発 分	28 ± 2 %
p H	3~5
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F☆☆☆☆)

特長

- ・本品は、ベニヤ板、戸襖、障子、の木質部分から出るアクを止める効果があります。
- ・本品は、ホルムアルデヒドを含んでおりません。

使用方法

- ・沈殿している場合は、使用前に必ず容器をよく振るなどして均一にしてください。
- ・水で2倍（本品1：水1）に希釈してください。
- ・事前に、下地の汚れはきれいに落として下さい。
- ・ローラーや刷毛で、まんべんなく2度塗りして下さい。（1回の標準塗布量100g/m²）
- ・塗布後、良く乾かして下さい。

使用上の注意

- ・希釈した液は、元に戻さないで下さい。
- ・5℃以上の環境で、ご使用、保存して下さい。
- ・使い終わった刷毛、ローラー等は乾かないうちに水で洗浄して下さい。
- ・表記された用途以外には使用しないで下さい。
- ・幼児の手の届かないところに置いて下さい。
- ・万一誤飲した場合には、吐かせる処置をして下さい。また目に入った場合には、直ちに15分以上水洗いし、いずれの場合も医師の指示に従って下さい。
- ・手や皮膚に付着した場合、良く洗って下さい。荒れ性の方はクリーム等で手入れをして下さい。
- ・他のものと混合しないで下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

