



リフォームなら ウォールボンド100

スピードアップ

ウォールボンド100は
糊を溶かす必要なし!
(原液使用タイプのため)



6kg×3袋

開封し、そのまま糊付け機に入れるだけ。

すぐに糊付けできる。



リフォーム現場は

新築現場と比べモノがたくさんあったり、現場が狭くて小さくても、道具を搬入し、いちいち糊を溶かすのが手間で面倒。



容器(蓋付)



攪拌機



清水

通常必要である攪拌機や糊溶きバケツなどの道具はいらない。

安心の仕上り


ウォールボンド100は
ジョイントの納まりが良い!
(合成樹脂エマルジョンがたっぷり糊に腰がある)

ウォールボンド100は
紙や織物など通気性のある壁紙でもOK。
(乾燥調整剤入り)


ウォールボンド100は
拭き取りが良い。変色が少ない。

リフォーム現場は

新築現場と比べ下地の条件が悪い。壁紙の納まりが良くない。



塗壁下地



壁紙張替え

土壁/ペンキ下地などの特殊下地。壁紙を剥がした裏紙は、糊の吸い込みが大きい。

「安全と品質」

JIS マーク製品

ホルムアルデヒド放散量
F★★★★★

容 量 : 18kg (6kg×3袋)

施工可能面積 : 約 100~120 m²

(壁紙の種類によって差があります)

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL : 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください
<http://www.wallbond.jp>

2204-GC00-0201