

壁紙施工用でん粉系接着剤2種2号

ウォールボンド 200

- 特殊壁紙用機械糊付け接着剤 - 原液使用タイプ

特殊 (**硬質・パンキ下地用**) 壁紙

伸縮 が激しい壁紙

カール 癖が強い壁紙

に**最適!!**



糊を管理しやすく、
扱いやすくなりました

密閉袋
6kg×3袋

JIS マーク商品
F★★★★表示

業務用

ウォールボンド 200 の特長

- 原液タイプのため、攪拌の手間が省け、常に安定した施工が可能。
- 合成樹脂エマルジョンを多量に混入することでカール癖が強い壁紙や伸縮が極端にある壁紙などの抑え・納めに効果的。
- 合成樹脂エマルジョンを多量に混入することで密着性が高く、耐水性に優れ、塗装仕上げ壁紙にも効果を発揮。
- 発色性の無い原料を使用しており、変色性が低い。

< 用途 >

塗装仕上げ壁紙 (裏打ち有)
ハードウォール
カール癖の強い壁紙
伸縮の激しい壁紙、他

< 標準規格 >

容量 6kg × 3袋入り
施工可能面積 80 ~ 120 m²

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください
<http://www.wallbond.jp>

2204-GC00-0201