

耐水・耐アルカリ性が良好！ 壁紙や下地等の可塑剤に安定！！

パラダイン

390 クリーン

- 壁紙施工用下地調整剤 - (JAIA 003256)



下地別 下地調整剤 選定一覧

製品	パラダイン シーラーセッテアップ	パラダイン 390クリーン	パラダイン コンタクトセメントNo.1
下地			
石膏ボード ベニヤ・コンパネ	○		
コンクリート ・モルタル	○		
ケイカル板	○		
繊維壁 しゅくい・じゅらく壁 土壁	○		
油性・水性ペンキ		○	
ジプトーン		○	
化粧合板 (プリント合板)			○
焼付塗装鉄板			○

業務用

ホルムアルデヒド放散量区分
JAIA F☆☆☆☆

原液～2割希釈・完全乾燥

特長

- 水性・油性ペンキ下地やビニル壁紙の下地への下地調整。
- でん粉糊やパテに混ぜてもOKです。
- 良好な接着性と耐久性です。
- 塩ビシートなどへのプライマー処理としても有効です。

< 用途 >

塗装下地の下地調整剤

- 水性ペンキ
- 油性ペンキ
- ジプトーン

糊・パテの補強材

< 標準規格 >

容量 1kg 入り
施工可能面積 約 10㎡
希釈タイプ 原液～2割希釈が標準

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください
<http://www.wallbond.jp>