

壁紙施工用でん粉系接着剤2種2号

# ウォールボンド EV-30

## 向こう糊付け専用接着剤 原液使用タイプ



難しい特殊壁紙は  
合成樹脂エマルジョン  
多量配合接着剤で  
しっかり抑える!!

### ウォールボンド EV-30 の特長

- 裏打ち紙の無い壁紙やガラス繊維壁紙などの特殊な壁紙の施工に適します。
- 美術館・博物館などで多数の施工実績があります。
- 原液使用タイプのため希釈作業の手間が省け、常に安定した施工が可能です。
- 向こう糊付け専用として合成樹脂エマルジョンが約7:3の割合で配合されているため、壁紙をしっかりと抑えます。
- 乾燥調整剤を混入しているため、糊の早期の乾きを抑え、施工性を確保してあります。
- 向こう糊付け専用として糊ダレを防ぐため、硬めに調整してあります。

業務用

JIS マーク商品  
F★★★★表示

### 向こう糊付けのポイント

- ①施工面へ糊を均一に糊付けする。  
(砂骨材ローラーを使用すると容易に均一な糊付けが可能)  
(必ず周りを養生すること)
- ②一巾づつ糊付けする。  
(大きな面積を糊付けすると施工前に乾いてしまう)
- ③周囲も丁寧に糊付けする。  
(刷毛やコーナー用途の砂骨材ローラーでも容易に糊付けが可能)



### < 用 途 >

掲示板用壁紙  
塗装仕上げ壁紙 (裏打ちなし)  
吸音壁紙  
レザー壁紙  
他、裏打ちのない壁紙

### < 標準規格 >

容 量 2kg×4袋入り  
施工可能面積 30~40㎡

## ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください  
<http://www.wallbond.jp>

2204-GC00-0301