

特殊下地処理の必需品！ 壁紙施工用プライマー！！

パラダイン コンタクトセメント No.1

- 壁紙施工用下地調整剤 - (JAIA 005213)



下地別 下地調整剤 選定一覧

製品	パラダイン シーラーセッティングアップ	パラダイン 390クリーン	パラダイン コンタクトセメントNo.1
下地			
石膏ボード ベニヤ・コンパネ	○		
コンクリート ・モルタル	○		
ケイカル板	○		
繊維壁 しゅくい・じゅらく壁 土壁	○		
油性・水性ペンキ		○	
ジプトーン		○	
化粧合板 (プリント合板)			○
焼付塗装鉄板			○

無溶剤・無ホルマリン

業務用

ホルムアルデヒド放散量区分
JAIA F☆☆☆☆

原液使用・完全乾燥

施工のポイント

- ①事前に下地の汚れを落とす。
- ②通気性のない壁紙は選定しない。原則、通気性壁紙を選定。
- ③「コンタクトセメント No.1」原液を全面に塗布し完全乾燥。
- ④糊は合成樹脂エマルジョン入り(「ウォールボンド 100」等)を使用。
- ⑤ジョイントには「くいさきテープ」を入れ、突き付け施工。

< 用 途 >

吸水性のない硬質下地への下地調整剤

- 焼付け塗装鉄板
- パーテーション
- プリント合板

< 標準規格 >

容 量 2kg 入り
施工可能面積 約 20 ~ 30㎡
原液使用タイプ

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください
<http://www.wallbond.jp>