

強力なアク止め効果！ 水性を超えた水性シーラー！！

パラダイン

シーラー セットアップ

- 壁紙施工用下地調整剤 - (NSK 2202019)



下地別 下地調整剤 選定一覧

製品	パラダイン シーラー セットアップ	パラダイン 390クリーン	パラダイン コンタクトセメントNo.1
下地			
石膏ボード ベニヤ・コンパネ	○		
コンクリート ・モルタル	○		
ケイカル板	○		
繊維壁 しっくい・じゅらく壁 土壁	○		
油性・水性ペンキ		○	
ジブトーン		○	
化粧合板 (プリント合板)			○
焼付塗装鉄板			○

ホルムアルデヒド放散等級

業務用

日本建築仕上材工業会登録

登録番号	2202019
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

標準希釈3倍(1:2)・完全乾燥

特長

- 水性タイプですが、幅広い種類の下地に使用できます。
- ベニヤ・コンパネなどのアク止めに効果があります。
- 塗布しやすく、使いやすいシーラーです。
- ホルマリン・有機溶剤を含みません。
- 防火壁装施工の下地調整用として必需品です。

< 用 途 >

吸水性のある下地の下地調整剤

- 石膏ボード／ベニヤ・コンパネ
- コンクリート・モルタル
- ケイカル板
- 繊維壁／しっくい・じゅらく壁

< 標準規格 >

容 量 4kg 入り
 施工可能面積 約 80 ~ 120 m²
 水性・希釈タイプ
 3倍(本品1:水2)希釈が標準

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください

<http://www.wallbond.jp>