



リフォームなら ウォールボンド100

スピードアップ

ウォールボンド100は
糊を溶かす必要なし!
(原液使用タイプのため)



6kg×3袋

開封し、そのまま糊付け機に入れるだけ。
すぐに糊付けできる。



リフォーム現場は

新築現場と比べモノがたくさんあったり、現場が狭くて小さくても、道具を搬入し、いちいち糊を溶かすのが手間で面倒。



容器(蓋付)



攪拌機



清水

通常必要である攪拌機や糊溶きバケツなどの**道具はいらぬ**。

安心の仕上り


ウォールボンド100は
ジョイントの納まりが良い!
(合成樹脂エマルジョンがたっぷり糊に腰がある)

ウォールボンド100は
紙や織物など通気性のある壁紙でもOK。
(乾燥調整剤入り)


ウォールボンド100は
拭き取りが良い。変色が少ない。

リフォーム現場は

新築現場と比べ下地の条件が悪い。壁紙の納まりが良くない。



塗壁下地



壁紙張替え

土壁/ペンキ下地などの特殊下地。壁紙を剥がした裏紙は、糊の吸い込みが大きい。

「安全と品質」

JIS マーク製品

ホルムアルデヒド放散量
F★★★★

容 量：18kg (6kg×3袋)

施工可能面積：約100~120㎡

(壁紙の種類によって差があります)

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 TEL: 0276-88-2681(代表)
2404-GC00-0301

ウォールボンド工業

検索



ホームページ ご覧ください