

日本建築仕上材工業会登録  
ホルムアルデヒド放散量等級

F☆☆☆☆

壁紙施工用乾燥硬化型粉末パテ  
ウォールパテ

# グランド

## GRAND



始めました

粉色 = 白色  
袋タイプが登場

上塗り専用

乾燥型パテ



### グランドの特長

1. ほとんどの下塗りパテと相性良好。
2. 伸縮の大きな壁紙でも接着良好。
3. 作業性が軽く薄塗りがききます。
4. 練り置きが可能なためムダなく経済的。
5. 「貼り起こし」の際に糊の吸込みが少ない。

### 基本混水量

- ・袋パテ1袋 (8kg) に対して 水約 4~4.4ℓ
- ・箱パテ内袋1袋 (4kg) に対して 水約 2~2.2ℓ  
を目安にして下さい。

乾燥硬化型  
上塗りパテ

袋パテ

白

箱パテ

黄

NET 袋パテ 8kg / 箱パテ 4kg x 4

## ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください  
<https://www.wallbond.jp>

2404-GC005-0301