

WALL
BOND

対象下地の幅が広がる！ 水性万能型下地調整剤登場！！

パラダイン

MSコート

エムエス

- 壁紙施工用下地調整剤 -

対象下地

吸水性下地／塗装下地

モルタル・
コンクリート

※1

石膏ボード

※1

塗り壁

(じゅらく壁
しゅくい壁
繊維壁など)

※1

ベニヤ・
コンパネ

※1

ペンキ下地

※2



パラダイン MSコートの特長

- 接着剤の能力を最大限に活用できるように、最適な下地調整が行えます。
- 5倍希釈使用タイプ** (本品1：水4) = 吸水性下地。
 - 各種下地に対する接着力が優れています。
 - 壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性が優れています。
 - 液ダレが少なく塗りやすいため作業性が優れています。
 - 減容容器採用 (容器を潰しやすく、ゴミの体積を減らせます)。

< 用 途 >

様々な下地を対象とする壁紙施工用下地調整剤

○吸水性下地 (石膏ボード、コンクリート／モルタル、ケイカル板) ※1

○塗装下地 (ペンキ下地) ※2 ※1：希釈使用 (5倍希釈) ※2：原液使用

業 務 用

ホルムアルデヒド放散等級

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 2202021

放散等級
区分表示 F☆☆☆☆

問い合わせ先 <http://www.nsk-web.org/>

容 量 2kg 入り

施工可能面積 約 60～100㎡ (希釈)

約 20㎡ (原液)

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL：0276-88-2681 (代表)

ウォールボンド工業

ホームページ ご覧下さい

検索





「様々な下地に
壁紙貼りたい」
そんな要望に応えた
下地調整剤シリーズ

ウォールボンド工業(株)の 高性能 下地調整剤シリーズ

下地別 下地調整剤 選定表

	セットアップ		MSコート		390クリーン	コンタクトセメントNo.1
						
石膏ボード	3 倍 希 釈	○	5 倍 希 釈	○		
ベニヤ・コンパネ		○		○		
コンクリート・モルタル		○		○		
ケイカル板・スレート板		○		○		
繊維壁・しっくい・じゅらく壁		○		○		
ペンキ				●	●	
プリント合板						●
焼付塗装鉄板						●

○ 希釈塗布使用

● 原液塗布使用

MSコート：使用方法

- 各下地への施工は、下地別 下地調整剤 選定表に従って下さい。
- 施工前には予め養生を行って下さい。
- 下地によって**希釈使用か原液使用して下さい。**
希釈はきれいな水で5倍(本品1:水4)希釈を標準として使用して下さい。
(施工面積 = 希釈：約 60～100 m²、原液：約 20 m²)
- ローラー、刷毛、コテ刷毛などで均一に塗布して下さい。
- 塗膜を指でさわり、付着しなくなるまで乾燥させてから壁紙施工して下さい。
- 合成樹脂エマルジョン入りの接着剤・壁紙にあった接着剤を選択し壁紙施工して下さい。
- 使用後のハケ・ローラー等は、すぐに水洗いして下さい。

MSコート：使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 他の樹脂と混合しないで下さい。
- 希釈した液は、元に戻さないで下さい。
- 施工箇所以外に付着しますと取り除くことが困難です。予め養生を行なって下さい。
- 壁紙施工には、必ず合成樹脂エマルジョンが入った接着剤を使用して下さい。
- 5℃以下での使用・保存は避け、密閉して保存して下さい。
- 幼児の手の届かない所で保管して下さい。
- 吸入・飲用不可** 万一誤飲した場合は、直ちに吐き出させる等の処置をして下さい。目に入った場合は、直ちに15分以上水洗いし、いずれの場合も医師に相談して下さい。
- 手や皮膚及び衣類等に付着した場合は、水洗いし、荒れ性の方はクリーム等で手入れをして下さい。
- 匂いを吸って気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移動し、休んで下さい。
- 詳しくはSDS(安全データシート)をご参照下さい。

ウォールボンド工業株式会社

本社／工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)