# 施工性抜群！ 匠の仕上がり！

# 高性能希釈タイプ接着剤！

新発売

# ウォールボンド P310

壁紙施工用
でん粉系接着剤2種1号
（高性能樹脂配合 安心・安全 ゼロホルマリン）




## 施工性抜群！

- 糊溶け良好
- 吸い付くような貼り心地
- オープンタイムがしっかり取れる

## 匠の仕上がり！

- 拭き取り良好
- ジョイント収まり抜群
- 薄い材料も糊しわ目立たない

| | |
|---|---|
| 容量 | 18kg入り |
| 加水量 | 15～16ℓ |
| 施工可能面積 | 180～210㎡ |


ウォールボンド工業株式会社
〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL：0276-88-2681（代表）


ウォールボンド工業 検索

ホームページ ご覧下さい

# PRODUCT DESCRIPTION
商品説明

## ウォールボンド P310 製品評価




**収まり：薄い壁紙でも目スキしにくい！**
職人Ａ：「仕上がり良好で施工後も安心できる」

**タック：しっかり付くから天井施工も安心！**
職人Ｂ：「作業性良くしっかり収まる」

**ずらし：タックあるけどずらせる！**
職人Ｃ：「ジョイントがキレイに収まった」

**流動性：糊付けスピード上げても巻き上がる！**
職人Ｄ：「糊がしっかり塗布できて安心出来る」

**溶解性：糊溶けが良いから作業効率 UP！**
職人Ｅ：「施工前準備が早くて、効率が上がった」

## 標準希釈割合

**糊１箱（18kg）**  **に対し、水 15.3ℓ**  **が標準希釈**



○水は、**必ず清水を用意**してください。
○糊の濃度のバラツキを無くすために、容器に印をつけるなどで一定水量となるよう調整してください。

## 使用方法

### ❶糊付け作業
○壁紙への糊付けは、材質により塗布量を調整する必要があります。

### ❷オープンタイム
○壁紙に糊付けを行った後は、壁紙に汚れや折れが発生しないように乾燥に注意し、オープンタイムをしっかり取ってください。
（オープンタイムの目安は20分です。ただし、材質により変化する場合があります）
※季節や気候、気温、壁紙によって調整する必要があります。

### ❸糊の保存
○冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管してください。
○希釈撹拌した糊はなるべく当日中に使い切ってください。
○清潔な容器を使用してください。
糊を使い切った後の容器は水洗いなど清潔にしてから次の糊の希釈撹拌を行ってください。
○翌日、糊の見かけ粘度が上昇した場合、ひしゃくなどで軽く混ぜると戻ります。（その際、加水は行わないでください）




JIS A 6922 表示認証品
（2種1号、JIS F★★★★）

| 製品規格 | |
|---|---|
| 容量 | 18kg入り |
| 加水量 | 15～16ℓ |
| 施工可能面積 | 180～210㎡ |


**ウォールボンド工業株式会社**
本社／工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130（〒370-0603）
TEL：0276-88-2681　FAX：0276-88-2686
仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17（〒981-3133）
（コニシ株式会社　仙台営業所内）


2608-GC02/03-0101